



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

**This is to certify that the following application annexed hereto  
is a true copy from the records of the Korean Intellectual  
Property Office.**

출 원 번 호 : 특허출원 2004년 제 0019533 호  
Application Number 10-2004-0019533

출 원 년 월 일 : 2004년 03월 23일  
Date of Application MAR 23, 2004

출 원 인 : 한국전자통신연구원  
Applicant(s) Electronics and Telecommunications Research Institute

2004 년 10 월 12 일

특 허 청

COMMISSIONER



**BEST AVAILABLE COPY**

【서지사항】

【류명】	특허출원서
【리구분】	특허
【신처】	특허청장
【출일자】	2004.03.23
【명의 명칭】	표적화와 동기화를 위한 패키징 방법
【명의 영문명칭】	Packaging method for targeting and synchronization
출원인	
【명칭】	한국전자통신연구원
【출원인 코드】	3-1998-007763-8
【리인】	
【명칭】	특허법인 삼성
【대리인 코드】	9-2000-100004-8
【지정된변리사】	변리사 정지원, 변리사 원석희, 변리사 박해천
【포괄위임등록번호】	2000-051975-8
발명자	
【성명의 국문표기】	이희경
【성명의 영문표기】	LEE,Hee Kyung
【주민등록번호】	760904-2768219
【우편번호】	302-745
【주소】	대전광역시 서구 삼천동 보라아파트 202-1403
【국적】	KR
발명자	
【성명의 국문표기】	김재곤
【성명의 영문표기】	KIM,Jae Gon
【주민등록번호】	670726-1788014
【우편번호】	302-120
【주소】	대전광역시 서구 둔산동 샘머리아파트 203-402
【국적】	KR
발명자	
【성명의 국문표기】	최진수
【성명의 영문표기】	CHOI,Jin Soo
【주민등록번호】	681015-1674257

【우편번호】

【주소】

【국적】

성명자

【성명의 국문표기】

【성명의 영문표기】

【주민등록번호】

【우편번호】

【주소】

【국적】

특지

수수료

【기본출원료】

【가산출원료】

【우선권주장료】

【심사청구료】

【합계】

【감면사유】

【감면후 수수료】

305-308

대전광역시 유성구 장대동 306-1번지 402호

KR

김진웅

KIM,Jin Woong

591223-1011621

305-761

대전광역시 유성구 전민동 엑스포아파트 305-1603

KR

특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다.  
대리인  
신성 (인) 특허법인

36 면 38,000 원

0 면 0 원

0 건 0 원

0 항 0 원

38,000 원

정부출연연구기관

19,000 원

【요약서】

요약】

1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야

본 발명은 표적화와 동기화를 위한 패키징 방법에 관한 것임.

2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제

본 발명은 MPEG-21의 2번째 표준분야인 DID(Digital Item Declaration)에 있어 보다 효과적인 동기화와 표적화를 위한 패키징 방식을 제시함으로써, TV-Anytime 서비스에 보다 효율적으로 적용할 수 있는 표적화와 동기화를 위한 패키징 방법을 제하고자 함.

3. 발명의 해결 방법의 요지

본 발명은, 통신 시스템에서 표적화 및 동기화를 위한 패키징 방법에 있어서, 맥(MPEG) 환경에서 보다 효과적인 동기화 및 표적화를 위해서, 패키지와 구성요소의 식별, 시간적이고 공간적이며 상호작용적인 구성요소간의 관계에 대한 명시, 표화 서비스를 위해 사용된 환경을 기술하는 메타데이터의 조건에 대한 명시, 각각의 구성요소를 위해 기술된 메타데이터를 구체화함으로써, DID(Digital Item cleration)를 TV-Anytime 서비스에 적용할 수 있는 것을 특징으로 함.

4. 발명의 중요한 용도

본 발명은 TV-Anytime 서비스 등에 이용됨.

표도】

도 12

확인여]

1. TV-Anytime, 표적화, 동기화, 메타데이터

-

【명세서】

-

발명의 명칭]

표적화와 동기화를 위한 패키징 방법(Packaging method for targeting and chronization)

2면의 간단한 설명]

- 도 1 은 패키지 구성요소의 위치를 결정하는 전체 과정을 나타낸 설명도.
- 도 2 는 패키지 식별자를 구현하는 xml 발체부분을 나타낸 설명도.
- 도 3 은 위치를 결정하는 과정을 CRID, imi, 결정자(locator)로 구현한 트리구조를 나타낸 설명도.
- 도 4 는 CRID와 imi로 식별자 구성요소를 구현한 xml 발체부분을 나타낸 명도.
- 도 5 는 엠벡7 MDS의 "TemporalRelation CS"를 사용하는 컴포넌트간의 시간적 계를 나타낸 설명도.
- 도 6 은 MPEG21 DIA에서의 사용자 환경 상세 톨의 구성을 나타낸 설명도.
- 도 7 은 패키지에서의 표적화조건(TargetingCondition)을 나타낸 설명도.
- 도 8 은 표적화조건(TargetingCondition)의 일 부분적 사용예를 나타낸 설명도.
- 도 9 는 패키지에서의 추상적 타입의 구성요소를 나타낸 설명도.
- 도 10 은 이미지 구성요소의 메타데이터를 나타낸 설명도.
- 도 11 은 구성요소 메타데이터의 발체부분을 나타낸 설명도.

도 12 는 패키지 메타데이터 구조를 나타낸 설명도.

도 13a 내지 13d 는 패키지 메타데이터의 실예를 보여주는 설명도.

발명의 상세한 설명】

발명의 목적】

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

본 발명은 표적화(targeting)와 동기화(synchronozation)를 위한 패키징 방법에 관한 것으로, 특히 MPEG-21의 표준분야인 DID(Digital Item Declaration)에 있어서 다 효과적인 동기화와 표적화를 위한 패키징 방식을 제시함으로써, TV-Anytime 서비스에 보다 효율적으로 적용할 수 있는 표적화와 동기화를 위한 패키징 방법에 관한 것이다.

이전 국제표준 회의들의 결과에 따라, MPEG-21의 DID 요소가 TV-Anytime 패키지(주로 내용물-아이템-구성물)를 구성함에 있어 기본적인 구조로서 적용되고 있지, 동시에 TV-Anytime 서비스에 적용하기에는 DID가 너무 포괄적이다. 따라서, EG-21의 2번째 표준분야인 DID의 효과적인 수행을 위해 보다 구체적인 방안이 요구

다. 이에, 효과적인 표적화(targeting)와 동기화(synchronozation)를 수행하기 위해 제안된 구성요소와 패키지에 기초해서 패키지 개요를 작성하는 연구가 활발히 진행되고 있다.

-

최근, 국제 표준회의에서는 이를 구체화시키기 위해 제약들과 수정사항들이 적용된 DID에 의해 이전에 제안된 패키지 개요가 수정되었다. 아울러, 패키지와 구성요소의 식별에 대한 문제가 제기되고 논의되었다.

이에 부응하여, 본 발명에서는 이전의 시행된 패키지 개요를 작성한 것에 기초, MPEG-21의 2번째 표준 환경에 있어서 보다 효과적인 방법의 동기화와 표적화를 한 다음의 논점들에 대해 논의하고자 한다.

- 패키지와 구성요소의 식별
- 시간적이고, 공간적이며, 상호작용적인 구성요소간의 관계에 대한 명시 (특별 시간적인 관계는 구성요소간의 동기화 정보를 나타내는데 사용됨)
- 표적화 서비스를 위해 사용된 환경을 기술하는 메타데이터의 조건에 대한 명
- 각각의 구성요소를 위해 기술된 메타데이터

발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

본 발명은, 상기와 같은 요구에 부응하기 위하여 제안된 것으로, MPEG-21의 2번째 표준분야인 DID(Digital Item Declaration)에 있어서 보다 효과적인 동기화와 표적화를 위한 패키징 방식을 제시함으로써, TV-Anytime 서비스에 보다 효율적으로 적용할 수 있는 표적화와 동기화를 위한 패키징 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.



## 발명의 구성 및 작용】

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 통신 시스템에서 표적화 및 동기화를 위한 패키징 방법에 있어서, 엠펙(MPEG) 환경에서 보다 효과적인 동기화 및 표적화를 해서, 패키지와 구성요소간의 식별, 시간적이고 공간적이며 상호작용적인 구성요소의 관계에 대한 명시, 표적화 서비스를 위해 사용된 환경을 기술하는 메타데이터의 조건에 대한 명시, 각각의 구성요소를 위해 기술된 메타데이터를 구체화함으로써, D(Digital Item Declaration)를 TV-Anytime 서비스에 적용할 수 있는 것을 특징으로 한다.

상술한 목적, 특징들 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

본 발명에서는 우선 패키지 및 구성 식별, '관계'를 통해 구성되는 구성요소 모, 표적화 서비스를 위한 메타데이터의 조건, 각각의 구성요소에 대해 기술한 메타데이터, 마지막으로 패키지의 전체적인 구조를 살펴보기로 한다.

먼저, 패키지와 구성요소 식별에 대해 살펴보기로 한다.

우선, 패키지 식별을 살펴보면, 패키지는 흥미있는 메타데이터와 비디오, 오디오, 이미지, 응용 프로그램 등과 같은 다양한 형태의 멀티미디어 콘텐츠 등으로 이루어진다.

도 1 은 패키지를 결정하는 전체 과정에 대해 설명하고 있다.

- 패키지가 탐색과정에서 선택되면, 패키지의 ID가 패키지의 위치를 결정하는 과정으로 전달된다. 콘텐츠 획득 뒤에 끝나는 일반적인 구성요소 결정 과정과 다르게, 키지 위치 결정은 패키지 메타데이터를 획득한 뒤에 다음의 2가지 과정을 더 거처한다.

- 연관되어 사용된 환경 속에서 적절한 구성요소 선택 (혹은 구성요소들)
- 선택된 구성요소들의 위치결정 단계

3단계는 하기의 [표 1]과 같이 각각 다른 변수들을 가지고 다른 모듈에서 일어난다. 패키지의 위치를 결정하는 과정은 단지 패키지의 메타데이터를 취해서, anytime 메타데이터를 위한 미들웨어 (middleware)에 보내기 때문에 패키지를 결정하는 요소가 무엇인지 알 필요는 없다. 따라서, 패키지의 ID는 콘텐츠의 ID와 같은 ID가 될 수 있다.

표 1]

Package Procedure			
location resolution of package message	resolution of location header in the content reference	With ID of package (CRID)	
selection of appropriate components	middleware for Anytime metadata	TV- With package metadata	
location resolution of selected components	resolution of location header in the content reference	With ID of components (CRID, CRID+url)	

한편, 구성요소 식별을 살펴보면, 사용자의 조정없이 구성요소의 위치 결정을 동적으로 만들기 위해서, 구성요소는 다른 것과 마찬가지로 다른 bit 표현을 갖는 미디어 이점의 식별을 허락하는 식별자를 가져야만 한다.

imi과 함께 CRID는 [SP004]에 명시된 내용을 참고로 기술된 이 목적을 위하여 용될 수 있다.

내용 하나에 따라 위치 종속적 버전을 얻기 위하여 임의의 식별자 (imi)는 각각 위치 결정자 (locator)에 할당되고, 기술된 메타데이터 예에 나타내어진다. 내용의 위치가 변할 때 위치 결정자도 변한다. 하지만, 메타데이터 예의 식별자는 변하지 않는다. 메타 데이터 예의 식별자는 오로지 위치 결정 과정에 의해서 재생된 정보들인 메타데이터에 링크해서 사용하는 CRID의 유효 범위안에서 유일하게 보증된다.

도 3 은 위치를 결정하는 과정을 식별자들 (CRID, imi and 결정자 (locator))의 리 구조로 나타낸 것이고, 도 4 는 CRID와 imi로 식별자 구성요소를 구현한 xml 발 부분이다.

패키지 및 구성요소 결정에 대한 전체 절차는 하기의 [표 2]와 같다.

표 2]

Process	Operation	Input	Output	Location
each access metadata	User location	CID of Package metadata	Same as the CN for Content	
resolver location of access metadata	Using validity of package ID (CID) and resolver & RAR, determine the location of resolution location of Send CID to an appropriate location handler Location handler looking for broadcasting channel, or requesting get_Data to be directional location resolution server Get the location of package metadata Acquisition of package metadata	Physical Location of Package Metadata Package Metadata		
choice of components	To make a choice of items/components automatic unless user intervention, usage description is used.	List of Components	Additional steps for Package	
location of components	Get the location of component using URI+uri	Physical Location of Component		
location of components	Acquisition of component	Component		

그럼, '관계'를 통해 구성되는 구성요소를 살펴보기로 한다.

먼저, 구성요소와 아이템간의 메타데이터 관계를 살펴보기로 한다.

"TV-Anytime"에 기 제안된 구성요소 모델은, 상세 구조 (CS : Classification  
hemes)를 참조하여, 시간적 (temporal), 공간적 (spatial) 및 상호작용 (interaction)

란 용어로서 구성요소 간의 다양한 '관계'를 설명할 수 있다.

상기 구성요소 모델은 또한 패키지의 아이템에 적용된다.

이러한 방법으로, 단지 CS에 미리 정의된 용어들을 사용함으로써, 정의된 구성요소들, 아이탬들 또는 구성요소들과 아이탬들간의 '관계'는, SMIL, XMT-0와 BIFS와 같은 전체 장면 기술(scene description)이 요구되는 정확한 동기화(ynchronization)를 표현(represent)하기 보다는, 어떻게 구성요소들, 아이탬들 또는 구성요소들과 아이탬들이 추상적인 레벨(abstract level)에서 소비될 수 있는지를 표현(represent)하는데 사용된다.

예를 들면, 구성요소는 시간적 관계의 "precedes"를 사용함으로써, 전체 장면 없이, 다른 구성요소들 보다 먼저 소비되어 질 수 있다.

특히 동기화(synchronization)와 표적화(targeting)를 위하여, 패키지에는 하기와 같은 '관계'들이 있다.

- 구성요소들의 상대적 중요성을 알려주기 위한 상호작용 관계[InteractionCS]
- 시간상의 구성요소 소비 순서를 알려주기 위한 시간적 관계[SyncCS]
- 표시(presentation)상(예를 들어, 사용자 인터페이스)의 구성요소의 상대적 위치를 알려주기 위한 공간적 관계[SpatialCS]
- 기타

본 발명은, 앰팩-7에 정의된 '관계'들 중 본 발명에 관련된 '관계'들을 제시하고, 상기 '관계'들을 상술한 일련의 CS가 제안되어 있는 'AN567' (TV-Anytime에 기재된 문서)의 내용에 기초하여, 상기 '관계'들을 정의한다(refine).

이제, 엠팩-7 MDS에서의 관계 CS를 살펴보기로 한다.

엠팩-7 MDS에는 세 가지 종류의 '관계'가 있는데, 이는 [BaseRelation CS], [TemporalRelation CS]와 [SpatialRelation CS]이다.

각각의 CS는 상기 'AN567'의 [InteractionCS], [SyncCS] 및 [SpatialCS]와 대응다.

상기 [BaseRelation CS]를 살펴보면, [BaseRelation CS]는 '위상적(topological) 관계'와 '이론상 세트(set-theoretic) 관계'를 정의한다. 하기의 [표에 기재된 바와 같이, '위상적 관계'는 '컨테인(contain)'과 '터치(touch)'를 포함고, 이론상 세트 관계는 '유니온(union)', '인터섹션(intersection)'을 포함한다.

'위상적 관계'는 구성요소의 기하학적(geometrical) 위치를 표현할 수 있기 때문에, 공간적 관계로서 '위상적 관계'를 사용하는 것은 유용하다. 그러므로, "separated"로부터 "separated"까지의 '관계'들이 정제(refinement)되어 [SpatialRelation CS]에 추가된다.

그러나, 이론상 세트 관계는 종래에 제안된 '관계'와 다른 의미를 가지고 있다. 이론상 세트 관계는 포함(inclusive) 관계 및 배제(exclusive) 관계를 기술하지만, 전에 제안된 관계는 구성요소의 상대적 중요성(relative importance)을 기술한다.

그러나, 종래에 제안된 관계는 표적화(targeting)와 동기화(synchronization)를 해서 부가적 요소가 필요하므로, 본 발명은 이론상 세트 관계를 이전에 제안된 의로서 사용하는 것을 제안한다.

Condition Name	Language Notation	Definition	Properties	Informative Notation
subset	subset	$B \subseteq A \text{ iff } C$ if and only if $B \subseteq C$	Transitive	$\begin{array}{ c } \hline C \\ \hline B \\ \hline \end{array}$
subset	subset	$B \subseteq A \text{ iff } B \subseteq C$ if and only if $(B \subseteq A) \wedge (B \subseteq C) \Rightarrow C$	Transitive	$\begin{array}{ c } \hline C \\ \hline B \\ \hline \end{array}$
subset	subset	$B \subseteq A \text{ iff } B \subseteq C$ if and only if $(B \subseteq A) \wedge (B \subseteq C) \Rightarrow C$ $(B \subseteq A) \wedge (B \subseteq C) \Rightarrow C$ $(B \subseteq A) \wedge (B \subseteq C) \Rightarrow C$	Transitive	$\begin{array}{ c } \hline B \\ \hline C \\ \hline \end{array}$
subset	subset	Transitive if and only if $B \subseteq C \text{ then } C \subseteq B$ if and only if	Symmetric	$\begin{array}{ c } \hline B \\ \hline C \\ \hline \end{array}$
subset	subset	$B \subseteq A \text{ iff } B \subseteq C$ if and only if $(B \subseteq A) \wedge (B \subseteq C) \Rightarrow C$ if and only if	Transitive	$\begin{array}{ c } \hline B \\ \hline C \\ \hline \end{array}$
subset	subset	Transitive if and only if $B \subseteq C \text{ then } C \subseteq B$ if and only if	Symmetric	$\begin{array}{ c } \hline B \\ \hline C \\ \hline \end{array}$

Abstraction Name	Abstract Relation	Definition	Properties	Informative Examples
membership	membership	$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in C \}$ True only if $R(x, y) \iff (x \in C \wedge y)$ $\forall x (x \in C \iff x \in C)$ where $C \subseteq S$ indicates the closure of a set S	Symmetric	<div>E</div> <div>O</div>
is a	=	$A_0 \text{ is the union of } A_1$ $A_0 \text{ is } A_1$ True only if $A_0 = A_1 \cup A_2$ $A_0 \subseteq A_1$	=	=
Intersection	=	$A_0 \text{ is the intersection of } A_1$ $A_0 \text{ is } A_1$ True only if $A_0 = A_1 \cap A_2$ $A_0 \subseteq A_1$	=	=
subset	subset	$B \text{ subset } C$ True only if $C \subseteq B$	Pre-order	Object can consider object parts. Object can membership object itself.
closure	subset	$B \text{ closure } C$ True only if $B$ tells detail to the meaning of C.	Pre-order	The object, considered as "the set with C as" reflects the object, described as "the set."

표 4]

rel	Component must be provided by a set more or less of the set
r	Component can be chosen among them
optional	Component can be chosen or not by user

한편, [TemporalRelation CS]를 살펴보면 다음과 같다.

하기의 [표 5]와 [표 6]은 시간적 관계를 정의한다.



【표 5】에는 바이너리 (binary) 시간 관계들이 설명되어 있고, 【표 6】에는 n-ary  
간 관계들이 설명되어 있다.

【표 5】의 각각의 항목은 '관계'의 이름과 수학적으로 '역 (inverse) 관계'의 명  
을 식별하고, 상기 관계의 속성 (property)을 기술하며, 그 사용예를 나타낸다.

【표 6】은 '관계'의 이름을 식별하고, 수학적으로 관계들 정의하고, 사용예를 나  
낸다.

상기 【SyncCS】는 【TemporalRelation CS】를 일대일로 대체할 수 있고, 하기 【표  
의 부가적 필요에 의해 확장될 것이다.

2

37-17

Relation Name	Definition	Example (if necessary)
disjoint	$A_1, A_2, \dots, A_n$ disjoint if and only if $A_i \cap A_j = \emptyset$ for $i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$ That is, $A_1, A_2, \dots, A_n$ are disjoint if and only if they are mutually disjoint and connected.	$\{1,2\}, \{3,4\}, \{5,6\}$
separated	$A_1, A_2, \dots, A_n$ separated if and only if $A_i \cap A_j = \emptyset$ for $i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$ That is, $A_1, A_2, \dots, A_n$ are separated if and only if they are temporally disjoint and not necessarily connected.	$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$
disjoint	$A_1, A_2, \dots, A_n$ disjoint if and only if $A_i \cap A_j = \emptyset$ for $i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$ That is, $A_1, A_2, \dots, A_n$ are disjoint if and only if they start at the same time.	$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$
disjoint	$A_1, A_2, \dots, A_n$ disjoint if and only if $A_i \cap A_j = \emptyset$ for $i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$ That is, $A_1, A_2, \dots, A_n$ are disjoint if and only if they end at the same time.	$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$
disjoint	$A_1, A_2, \dots, A_n$ disjoint if and only if the intersection of $A_1, A_2, \dots, A_n$ has one non- empty interior.	$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$
disjoint	$A_1, A_2, \dots, A_n$ disjoint if and only if the union of $A_1, A_2, \dots, A_n$ is connected and each $A_i$ intersects at least one other $A_j$ with non empty interior.	$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$

표 7]

discreteStart	A component makes the object	starts
discreteStop	A component makes the object	finishes
discreteStart	A component makes the object	
of	A component precedes the object(s) in presentation time	
end	A component follows the object(s) in presentation time	
concurrent	Components are ordered in sequence	sequential
concurrentlyStart	Components are started at same time	coBegin
concurrentlyStop	Components are stopped at same time	coEnd
separate	Components are operated at different time with a time interval	
overlap	The start time of component is after then overlaps the of other one, and later than end time of other one.	

도 5 는 엠벡7 MDS의 [TemporalRelation CS]를 사용하는 컴포넌트간의 시간적  
계를 보여준다.

한편, [SpatialRelation CS]를 살펴보면 다음과 같다.

하기의 [표 8]은 "SpatialRelation"의 관계를 정의한다.

[표 8]의 각각의 항목은 관계 및 그 역관계의 명칭을 식별하고, 수학적인 관계  
정의하며, 그 (부가적) 속성을 기술하고, 그 사용예를 나타낸다.

전술한 바와 같이, "south"로부터 "over" 까지의 관계들은 "SpatialRelation"에  
초한 것이다. 그리고, "equals"로부터 "separated" 까지의 관계들은 "BaseRelation"  
추가한 것들이다. 상기 [SpatialCS]는 [Spatial CS]를 일대일로 대체할 수 있고,  
가적 필요에 의해 확장될 것이다.

Module Name	Integer Subscript	Definition	Properties	Informational Comments
add	arith	Default C If and only if ( (Bxb = Cxb AND Bxb = Cxb) OR (Bxb = Cxb AND Bxb = Cxb) ) AND Bxb = Cxb	Transitive	<div>C</div> <div>B</div>
cm	arith	Default C If and only if Bxb = Cxb AND (Cxb = Cxb AND Bxb = Cxb) OR (Bxb = Cxb AND Bxb = Cxb)	Transitive	<div>B</div> <div>C</div>
cm	arith	Default C If and only if Bxb = Cxb AND Bxb = Cxb	Transitive	<div>B</div> <div>C</div>
cm	arith	Default C If and only if Bxb = Cxb AND Bxb = Cxb	Transitive	<div>B</div> <div>C</div>
cm	arith	Default C If and only if Bxb = Cxb AND Bxb = Cxb	Transitive	<div>B</div> <div>C</div>

below	above	Below C if and only if $H_1 \leq C \leq H_2$	Transitive	<div>C</div> <div>B</div>
above	below	Below C if and only if $((B \leq C \leq A \text{ AND } B \leq A \leq C) \text{ OR } (B \leq A \leq C \text{ AND } B \leq C \leq A))$ AND $B \leq C \leq A$	Transitive	<div>B</div> <div>C</div>
below	above	Below C if and only if $B \leq C$	Disjunctive	<div>C</div> <div>B</div>
below	below	$H_1, H_2 \dots H_n$ levels: Partial order: C if and only if $(H_1, H_2 \dots H_n) \leq C$		<div>C</div> <div>D</div>
above	above	$H_1, H_2 \dots H_n$ levels: Transitive C if and only if $D_1 \leq D_2 \leq \dots \leq D_n$ AND $C \leq D_1$ AND $D_n \leq C$		<div>B</div> <div>C</div>
above	above	Below C if and only if $H_1 \leq C \leq H_2$ AND $H_1 \leq C \leq H_2$	Symmetric	<div>B</div> <div>C</div>
above	above	$H_1, H_2 \dots H_n$ levels: Disjunctive C if and only if $(H_1, H_2 \dots H_n) \leq C$		<div>B</div> <div>C</div>



상기 틀은, 도 6에 도시된 바와 같이, 사용자 특성 (User Characteristics), 단  
용량 (Terminal Capabilities), 네트워크 특성 (Network Characteristics) 및 자연  
환경 특성 (Natural Environment Characteristics)을 포함한다.

[사용자 특성 (UserType)] : 상기 틀은 일반적 사용자 정보, 사용 선호도 (usage  
eference), 사용 이력 (usage preference)과 표시 선호도 (presentation  
eference), 접근 특성 (accessibility characteristic), 이동 특성 (mobility  
aracteristics)과 목적지 (destination)를 포함하는, 다양한 사용자 특성을  
술한다.

[단말 용량 (TerminalsType)] : 단말 용량의 기술은 특정 단말의 소비 및 동작  
한들을 만족시키기 위한 요구가 전제되어야 한다. 단말 용량들은 광범위하게 다양  
종류의 속성 (property)들에 의해 정의된다. 예를 들면, 단말 용량은, 부호화  
ncoding) 및 복호화 (decoding) 용량을 포함하는 코덱 용량 (codec capability), 전  
저장수단 및 데이터 입출력 수단 특성을 포함하는 장치 속성 (device property)  
표시 (display) 및 오디오 출력 용량을 포함하는 입력-출력 특성 등에 의해 정의된

[네트워크 특성 (NetworksType)] : 상기 틀은 이용 가능한 대역폭, 지연 (delay)  
에러 (error) 특성을 포함하는 네트워크 용량 및 조건에 의해 네트워크 특성을 설  
(specify)한다. 이러한 기술들은 리소스들의 유용하고 강력한 전송을 위해 사용될  
있다.



[자연적 환경 특성 (NaturalEnvironmentsType)] : 상기 풀은, 오디오/비주얼 (visual) 애스펙트 (aspect)에 대한 특성 뿐만 아니라, 위치 및 디지털 아이템의 사용 간을 포함한 자연적 사용 환경을 설명 (specify) 한다. 비주얼 애스펙트를 위하여 비주얼 정보의 표시를 감지하는 영향을 줄 수 있는 조명 (illumination) 특성이 설명되고, 오디오 애스펙트를 위하여 소음 레벨과 소음 주파수 스펙트럼의 기술이 설명되어 있다.

전술한 바와 같이, 사용 환경에 관한 풍부한 기술 정보를 제공하는 상기 풀은 준화들 통해 메타데이터를 검증하고, 또한 보다 많은 기술을 위한 확장 가능한 구들을 갖는다.

상술한 이유로, 엠팩21 DIA의 상기 풀을 채용하여 표적화하기 위한 사용 환경 타데이터에 대한 연구가 필요하며, 이러한 연구의 일환으로써, 본 발명은 정제된 (refined) 패키지 구조를 다음과 같이 제안한다.

사용 환경에 대한 기술 정보 (descriptive information)는 패키지의 기술자 요소 (descriptor element)로서 "TargetingCondition"을 포함한다 (패키지의 표적화 조건 (targetingCondition))].

도 7에 도시된 바와 같이, "TargetingCondition"은 엠팩-21의 UED와 같이, 사용 조건, 단말 조건, 네트워크 조건 및 자연적 환경 조건을 갖는다.

도 8 은 "TargetingCondition"의 일 부분적 사용예를 나타낸 것이다.

상기 예에서, "TargetingCondition"은 웨이브 (wav) 파일 포맷을 디코딩할 수 있는 단말을 지시하는 사용자 단말의 기술적 (descriptive) 메타데이터를 포함한다.

이제, 구성요소 정보를 살펴보면 다음과 같다.

DID(Digital Item Declaration) 컨테이너에 기반한 패키지 메타데이터에는 구성요소를 위한 서술 메타데이터가 없다.

구성요소는 어떤 네임스페이스의 어떤 요소를 사용하더라도 서술되어야만 하는, 그것은 시스템의 호환성을 떨어뜨린다.

이러한 단점을 피하기 위해서 TV-Anytime 의 구성요소에는 특정한 메타데이터가 필요하다.

이런 관점에서, 본 발명에서는 추상적 타입의 구성요소로부터 상속받은 서술적 데이터를 갖는 새로운 콘텐츠 타입의 각 구성요소를 제안한다.

추상적 타입의 구성요소는 도 9에 나타난 것과 같은 MIME 식별자(MIME identifier), 구성요소 역할 서술(component role description), 기본 서술(basic scription)을 사용하여 구성요소 타입을 서술한다.

각 구성요소 메타데이터의 타입은 다음과 같은 요소를 추가로 필요로 한다.

[비디오] : 영상비, 파일 형식, 파일 사이즈, 비트 전송률, 색상 도메인, 시작 인트 및 비디오의 듀레이션(duration)

[오디오] : 파일 형식, 파일 사이즈, 비트 전송률, 샘플링 주파수, 채널 카운트 시작 포인트 및 오디오 듀레이션(duration)

[이미지] : 영상비, 파일 형식, 파일 사이즈, 비트 전송률, 색상 도메인

[텍스트] : 언어 타입 및 길이

[Htal] : html 문서의 통일된 정보 자원의 식별체계 (URI)

기타

이미지 구성요소의 경우에, 예제 방식이 도 10에 나타난다.

도 11에서는 구성요소 메타데이터의 발췌 예제를 보여준다.

이 예제에서, 구성요소는 702 x 240 gif 이미지 및 관련된 html 문서이다.

이제 본 발명에서 제안하는(refined) 패키지의 구조를 살펴보기로 한다.

패키지 메타데이터의 총체적 방식의 구조는 도 12와 같다.

구성요소 정보(ComponentInformation), 관계(Relation) 및 서술자에서 표적화  
건(TargetingCondition in Descriptor)은 DID에 기반하여 표적화 및 동기화를 위해  
요한 메타데이터이다.

도 13a 내지 13d의 xml(extensible markup language) 발췌문은 도 12에서 나타  
총래의 [AN567]을 정제한(refine) 패키지 방식을 서술한 교육적인 패키지 메타데  
터의 실예를 보여준다.

몇가지 구성요소는 본 발명에서 제안한 것처럼 관계, 사용 환경 조건 및 구성요  
서술 메타데이터를 가지고 있다(도 13a-13d에서 XML의 박스 참조).

정리해 보면, MPEG-21 DID는 여러 번의 회의를 거쳐 종전까지의 작업 결과로서  
8키지 방식 디자인의 기본 구조로 채택되어 왔다. 게다가, DID가 TV-Anytime 응용  
적용되기에는 너무 포괄적이므로, 이러한 결과를 근거로, 본 발명에서는 보다 효

적인 방법의 표격화 및 동기화를 위한 TV-Anytime에 있어서 DID를 좀더 구체적으로  
충하는 패키지 구조를 제안하였다.

본 발명에서는 다음과 같이 요약된 정제된 (refined) 패키지 방식을 나타내었다.

- 패키지 및 구성요소의 식별
- : 구성요소들의 시간적 공간적 구성 및 상호연관에 사용되는 구성요소 사이의  
계 구체화, MPEG-7에서 정의된 연합된 관계 (associated relation)는 재고되고 정제  
efind)될
- 타겟이 되는 서비스를 사용하는 사용 환경을 기술하는 조건 메타데이터 구체
- : MPEG-21 DIA(Digital Item Adaptation)에서 사용 환경 기술 (UED)은 재고됨
- 각 구성요소에 따른 서술적 메타데이터 허가

refind 방식의 실에는 종래의 제안에서 나타난 교육적 시나리오를 제공한다.  
제안된 패키지 방식은 기본 구조 및 DID 보충을 위한 CSs에 있어서 보다 효율적  
방법의 표격화 및 동기화를 위한 Phase 2 응용 제공을 가능하게 한다.  
물론, CSs에 포함된 완전한 용어 (terms)를 구체화해야 하는 과제가 남는다.  
상술한 바와 같은 본 발명의 방법은 프로그램으로 구현되어 컴퓨터로 읽을 수  
는 기록매체 (씨디롬, 램, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크, 광자기 디스크 등)에  
장될 수 있다.

이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것  
아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변  
및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진  
에게 있어 명백할 것이다.

**발명의 효과】**

상기한 바와 같은 본 발명은, MPEG-21의 2번째 표준분야인 DID의 효과적인 수행  
위한 보다 구체적인 방안 (표격화와 동기화를 위한 패키지 구조)을 제시함으로써,  
D를 TV-Anytime 응용에 효율적으로 적용할 수 있는 효과가 있다.

•

특허청구범위]

·

방구항 1]

통신 시스템에서 표적화 및 동기화를 위한 패키징 방법에 있어서,

    엠펙 (MPEG) 환경에서 보다 효과적인 동기화 및 표적화를 위해서, 패키지와 구성

소간의 식별, 시간적이고 공간적이며 상호작용적인 구성요소간의 관계에 대한

시, 표적화 서비스를 위해 사용된 환경을 기술하는 메타데이터의 조건에 대한 명시


각각의 구성요소를 위해 기술된 메타데이터를 구체화함으로써, DID (Digital Item

claration)를 TV-Anytime 서비스에 적용할 수 있는 것을 특징으로 하는 표적화와

기화를 위한 패키징 방법.

[도면]


은 1]



은 2]



은 3]



E 4]


1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to gather information about the problem. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to analyze the information. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to develop a plan of action. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to implement the plan of action. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to evaluate the results. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to report the results. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to close the case. This is done by the investigator who is responsible for the case.

E 5]


1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to gather information about the problem. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to analyze the information. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to develop a plan of action. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to implement the plan of action. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to evaluate the results. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to report the results. This is done by the investigator who is responsible for the case. The next step is to close the case. This is done by the investigator who is responsible for the case.




E 6]




E 7]




z 8]



z 9]



z 10]









[illegible][illegible]

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR04/002494

International filing date: 25 September 2004 (25.09.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: KR  
Number: 10-2004-0019533  
Filing date: 23 March 2004 (23.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 15 October 2004 (15.10.2004)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**